PULPING

list gheymat forosh pulping





ردیف	نام محصول	واحد	پایه رزین	میزان مصرف تقریبی در هر متر مربع	مقاومت uv	طریقه اجرا	حلال	پیگمنت	قیمت تومان
1	PULPING پالپینگ	KG	styrene acrylic استایرن اکریلیک	1.8KG	متوسط	پیستوله کنیتکس پاش با سوراخ نازل 8میلی متر	آماده اجرا	میکای کوتینگ شده با رنگ پلی یورتان 3تا5میلی متر	76950
2	PULPING پالپینگ	KG	styrene acrylic استایرن اکریلیک	1.6KG	متوسط	پیستوله کنیتکس پاش با سوراخ نازل 8میلی متر	پودر تیلوز ارسالی + آب	میکای کوتینگ شده با رنگ پلی یورتان 3تا5میلی متر	84850
3	PULPING پالپینگ	KG	pure acrylic پیور اکریلیک	1.8KG	عالی	پیستوله کنیتکس پاش با سوراخ نازل 8میلی متر	آماده اجرا	میکای کوتینگ شده با رنگ پلی یورتان 3تا5میلی متر	92400
4	PULPING پالپینگ	KG	pure acrylic پیور اکریلیک	1.6KG	عالی	پیستوله کنیتکس پاش با سوراخ نازل 8میلی متر	پودر تیلوز ارسالی + آب	میکای کوتینگ شده با رنگ پلی یورتان 3تا5میلی متر	103700
5	PULPEXT پالپکست	KG	styrene acrylic استایرن اکریلیک	1.5KG	خوب	پیستوله کنیتکس پاش با سوراخ نازل 8میلی متر	پودر تیلوز ارسالی + آب	میکای کوتینگ شده با رنگ پلی یورتان 3تا5میلی متر و سنگ معدنی رنگی	76150
6	PULPEXT پالپکست	KG	pure acrylic پیور اکریلیک	1.5KG	عالی	پیستوله کنیتکس پاش با سوراخ نازل 8میلی متر	پودر تیلوز ارسالی + آب	میکای کوتینگ شده با رنگ پلی یورتان 3تا5میلی متر و سنگ معدنی رنگی	98250
7	MICROPULP میکروپالپ	KG	styrene acrylic استایرن اکریلیک	1.2KG	متوسط	پیستوله کنیتکس پاش با سوراخ نازل 4میلی متر و همچنین غلطک	آب	میکای کوتینگ شده با رنگ پلی یورتان 0.1تا1میلی متر	94600
8	MICROPULP میکروپالپ	KG	pure acrylic پیور اکریلیک	1.2KG	عالی	پیستوله کنیتکس پاش با سوراخ نازل 4میلی متر و همچنین غلطک	آب	میکای کوتینگ شده با رنگ پلی یورتان 0.1تا1میلی متر	113000
9	MICROPUPEXT میکروپالپکست	KG	styrene acrylic استایرن اکریلیک	1.1KG	خوب	پیستوله کنیتکس پاش با سوراخ نازل 4میلی متر و همچنین غلطک	آب	میکای کوتینگ شده با رنگ پلی یورتان 0.1تا1میلی متر و سنگ معدنی رنگی	82900
10	MICROPUPEXT میکروپالپکست	KG	pure acrylic پیور اکریلیک	1.1KG	عالی	پیستوله کنیتکس پاش با سوراخ نازل 4میلی متر و همچنین غلطک	آب	میکای کوتینگ شده با رنگ پلی یورتان 0.1تا1میلی متر و سنگ معدنی رنگی	101000
11	PULPEXY پالپکسی	M^2	epoxy اپوکسی	-	ضعیف	-	تینر	میکای کوتینگ شده با رنگ پلی یورتان	510-640 000

درصورت استفاده از رزین آلمانی بیست درصد به مبالغ فوق اضافه می گردد

تذکر:

1.تمام محصولات نمای پالپینگ ضد آب وقابل شستشو می باشد

2.50درصد کیفیت محصول به اجرای محصول و شرایط اجرا بستگی دارد لذا جهت جلو گیری از خسارات احتمالی با ما در تماس باشید و رایگان مشاوره بگیرید.

3.جهت رقیق نمودن مواد در مواردی که پودر آلمانی تیلوز ارسال می گردد .پودر رایک روز قبل از اجرای محصول(به ازای هر ده لیتر آب صد گرم) به آب اضافه نموده و کاملا میکس نمایید

4.تحویل مواد درب کارخانه می باشد هزینه حمل تا ترمینال یا باربری یا مقصد بعهده سفارش دهنده می باشد

5.آلبوم منتخب محصولات مرتبه اول رایگان ارسال می گردد و آلبوم صادراتی بنا به سفارش پس از ارسال هزینه ارسال می گردد ودر صورت خرید بالا از حساب کسرخواهد شد

6.آلبوم دیجیتالی با هماهنگی با مدیر فروش و اعلام شماره در شبکه های مجازی ارسال خواهد شد

7.بهترین بستر در مواد پالپینگ سیمان نرمه می باشد ودر سازه هاو نماهای قدیمی و کثیف و سست و...حتما باید زیرکار با واتر جت شسته شود.

8.از آنجاییکه رزینهای پیور اکریلیک مقاومت بالایی در برابر نور خورشید دارد و همچنین چسبندگی بهتری داردپیشنهاد می گردد در نماهایی که در معرض نور خورشید می باشند حتما سفارشتان را با رزین های پیور اکریلیک بدهید

9.مواد باید به صورت آستر و رویه اجرا گردد و هرچه کمتر رقیق گردد کیفیت محصول بهتر خواهد بود ولی در موارد درشت دانه که میکاها از پیستوله خارج نمی گردد چهار تا شش لیتر آب تیلوز از قبل آماده شده به هر بشکه ی هفتاد لیتری اضافه و کاملا میکس گردد

10.در موارد ریزدانه می توانید محصول را در سه مرحله با غلطک بر روی دیوار اعمال کنید ولی مصرف مواد حدود سی درصد افزایش میابد.

11.پالپکسی محصول و اجرایست که جهت کف سازه های سرپوشیده کاربرد داردجهت آشنایی بیشتر با این محصول با ما در تماس باشید.

1401/02/01